

GoDEX



G500U

桌上型标签/条形码打印机

品质卓越，物超所值



300米大碳带容量
可选配外挂支架
满足批量打印的需求



「双感应器」系统
自动测纸功能
可识别各类标签



QLabel
Label Design Software

GoDEX

QLabel
提供免费便捷的
标签编辑软件



打印速度: 5IPS
内存: 8MB

Barcodes Made Easy

产品规格
G500U 桌上型条码打印机

Barcodes Made Easy

机型		G500U
打印模式		热转式/热感式
分辨率		203dpi(8dots/毫米)
打印速度		5IPS(127毫米/秒)
打印宽度		108毫米(4.25英寸)
打印长度		最短4毫米(0.16英寸)**; 最长1727毫米(68英寸)
内存	Flash	8MB Flash(其中4MB供用户使用)
	SDRAM	16MB
传感器形式		反射式传感器: 可移动式 透光式传感器: 中置型固定式(双传感器)
标签规格	种类	连续纸, 标签纸, 黑标纸及打孔标签; 标签高度自动侦测或指令设定
	宽度	最小25.4毫米(1英寸); 最大118毫米(4.64英寸)
	厚度	最薄0.06毫米(0.003英寸); 最厚0.25毫米(0.01英寸)
	纸卷外径	127毫米(最大5.0英寸)
	纸卷轴心	25.4毫米(1英寸), 38.1毫米(1.5英寸), 76.2毫米(3英寸)
碳带规格	材质	蜡基, 混合基, 树脂基
	长度	300米(981尺)/厚度8.5微米
	宽度	最小30毫米-最大110毫米(1.18英寸-4.33英寸)
	最大外径	68毫米(2.67英寸)
	碳带轴心	25.4毫米(1英寸)
程序语言		EZPL, GEPL, GZPL
编辑软件	标签编辑软件	QLabel-IV(只适用于EZPL语言)
	Driver	Windows 2000, XP, Vista, Win7, Windows Server 2003& 2008
	DLL	Windows 2000, XP and Vista
内建字体	Windows 点阵字体	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26及OCR A& B
	点阵字体	点阵字体可90°, 180°, 270°旋转, 单字符可90°, 180°, 270°旋转 点阵字体可水平及垂直放大8倍
	矢量字体	矢量字体可90°, 180°, 270°旋转
可下载字体	点阵字体	点阵字体可90°, 180°, 270°旋转, 单字符可90°, 180°, 270°旋转
	亚洲字体	亚洲字体可90°, 180°, 270°旋转, 并可水平及垂直放大8倍
	矢量字体	矢量字体可90°, 180°, 270°旋转
条码种类	1-D条码	Code 39, Code 93, EAN 8 /13(add on 2& 5), UPC A/E(add on 2& 5), I 2 of 5& I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128(subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM and GS1 DataBar
	2-D条码	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code
字符编码		CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode(UTF8, UTF16)
图形处理		支持单色的BMP, PCX图形格式; 其它图形格式可通过软件下载
传输接口		USB2.0
控制面板		二组双色LED指示灯: Ready, Status 控制键: FEED
电源规格		开关电源:100V ~ 240V交流, 50/60 Hz
工作环境	操作	5°C to 40°C(41°F to 104°F)
	存放	-20°C to 50°C(-4°F to 122°F)
湿度环境	操作	30-85%相对湿度, 无凝结
	存放	10-90%相对湿度, 无凝结
安规认证		CCC
外形尺寸	长度	285毫米(11.2英寸)
	高度	171毫米(6.8英寸)
	宽度	226毫米(8.9英寸)
重量		2.72公斤(6磅), 不包括耗材
可选配件		裁刀模组 自动剥纸器 外挂支架(可容纳外径250毫米的纸卷) 外置标签回卷器

* 上述规格若有变动, 恕不另行通知。以上提及任何公司及(或)产品均属于各自拥有者。

** 最小打印长度因非标准标签种类, 厚度, 间距, 底纸情况等不同而有所变化。科诚提供测试各种非标准标签最小打印长度的服务。