


**GoDEX**



# EZ2050 / EZ2150

最超值的工业型标签条码机

全金属结构打造坚固、耐用、高印量的品质  
让您以最低的负担拥有最坚实的效能表现



内建纸张自动侦测定位键  
及网络端口



打印模式可支持  
热感/热转两用



碳带内外卷自动切换设计  
安装方便、使用简单



附赠标签编辑软件GoLabel  
轻松制作及打印条码标签

Barcodes Made Easy

| 机种            | EZ2050                                   | EZ2150  |
|---------------|--|---|
| 打印模式          | 热感式 / 热转式两用                              |   |
| 分辨率           | 203 dpi (8 dot/mm)                       | 300 dpi (12 dots/mm)  |
| 打印速度          | 6 IPS (150 mm/s)                         | 4 IPS (102 mm/s)  |
| 打印宽度          | 4.09" (104 mm)                           |   |
| 打印长度          | Min. 0.16" (4 mm)**; Max. 100" (2540 mm) | Min. 0.16" (4 mm)**; Max. 45" (1143 mm)   |
| 内存            | Flash                                    | 8MB Flash (使用者可用容量为4MB)   |
|               | SDRAM                                    | 16MB  |
| 感应器形式         | 反射式感应器                                   | 可移动式置左对齐  |
|               | 透光式感应器                                   | 可移动式置左对齐  |
| 耗材规格          | 纸张类型                                     | 连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等。标签长度可自动侦测或手动命令强制控制   |
|               | 纸张宽度                                     | 标准: 25.4 mm (1吋) ~ 118 mm (4.64吋)<br>装备裁刀时: 最大117 mm (4.61吋)<br>装备剥纸器 / 背纸回收器时: 最大118 mm (4.64吋)  |
|               | 纸张厚度                                     | 0.06 mm (0.003吋) ~ 0.25 mm (0.01吋)  |
|               | 纸卷外径                                     | 使用76.2 mm (3吋)纸卷轴芯时: 最大外径为203.2 mm (8吋) / 使用38.1 mm (1.5吋)纸卷轴芯时: 最大外径为152.4 mm (6吋)   |
|               | 纸卷轴芯                                     | 38.1 mm (1.5吋) ~ 76.2 mm (3吋)   |
| 碳带规格          | 材质                                       | 一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型   |
|               | 长度                                       | 450 m (1471呎)   |
|               | 宽度                                       | 30 mm至110 mm (1.18吋至4.33吋)  |
|               | 最大外径                                     | 76 mm (2.99吋)   |
| 程式语言          | 轴芯                                       | 25.4 mm (1吋)  |
|               | 轴芯                                       | 25.4 mm (1吋)  |
| 随机搭配软体        | 程式语言                                     | EZPL, GEPL, GZPL; 可自动切换   |
|               | 标签排版软体                                   | QLabel-IV / GoLabel (仅支援EZPL)   |
|               | 驱动程序                                     | Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008  |
| 内建字体          | DLL                                      | Windows 2000, XP and Vista  |
|               | Bitmap字体                                 | Bitmap字体: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B<br>列印方向可旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°。字体可单独旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°。并可水平或垂直放大8倍  |
| 下载字体          | 向量字体                                     | 可旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°   |
|               | Bitmap字体                                 | 可下载Bitmap字体。列印方向可旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°。字体可单独旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°。并可水平或垂直放大8倍   |
| 条 码           | 亚洲字体                                     | 可下载亚洲字体。列印方向可旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°。并可水平或垂直放大8倍   |
|               | 向量字体                                     | 可下载向量字体(TTF)。列印方向可旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°  |
| 1-D Bar Codes | 1-D Bar Codes                            | Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar |
|               | 2-D Bar Codes                            | PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code   |
| 码 页           | Codepage                                 | 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737  |
| 图形处理          | Windows                                  | 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257  |
| 传输介面          | Unicode                                  | (UTF8, UTF16)   |
|               | 图形处理                                     | 预设支援单色PCX、BMP。其他图档类型可经软体控制支援  |
| 控制面板          | 传输介面                                     | 串口: RS-232 (DB-9)   |
|               | 传输介面                                     | USB   |
| 计时装置          | 传输介面                                     | Ethernet 10/100Mbps print server  |
|               | 传输介面                                     | 三组单色 LED 指示灯: Power on, Ribbon out, Media out   |
| 工作环境          | 控制面板                                     | 三组多功能硬体控制键: FEED, PAUSE and CANCEL  |
|               | 控制面板                                     | 纸张侦测校准键   |
| 湿度            | 计时装置                                     | 标准内键  |
|               | 计时装置                                     | 电源  |
| 安规            | 操作温度                                     | 100-240VAC, 50-60Hz (交直流自动转换电源供应器)  |
|               | 操作温度                                     | 41°F to 104°F (5°C to 40°C)   |
| 机体尺寸          | 储存温度                                     | -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)   |
|               | 操作湿度                                     | 30-85%, non-condensing  |
| 机体重           | 储存湿度                                     | 10-90%, non-condensing  |
|               | 安规                                       | CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC  |
| 选购项目          | 长度                                       | 512 mm (20.15吋)   |
|               | 高度                                       | 291 mm (11.45吋)   |
| 机体重           | 宽度                                       | 274 mm (10.78吋)   |
|               | 机体重                                      | 机体不含其他耗材或选购配备重量为15公斤(33磅)   |
| 选购项目          | 裁刀                                       | 裁刀  |
|               | 裁刀                                       | 自动剥纸与背纸回收器  |
| 选购项目          | Parallel Port                            | Parallel Port (IEEE1284)连接埠   |
|               | Parallel Port                            | 自动贴标机介面连接线(1 input, 3 outputs, power 500mA @ 5V)  |
| 选购项目          | 外挂机                                      | 外挂机卷架(最大纸卷外径为10吋)   |
|               | 外挂机                                      | 外接式正向 / 反向回卷器   |

\* 选购项目请洽询原购买单位。上述规格若有变动,均以实际出货为主,恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

\*\* 因应不同耗材特性,实际列印尺寸须视实际耗材适配而定。