



RT700x / RT730x

可靠且智能的条码打印机
适用于广泛的条码打印应用

四吋多功能商业型条码打印机
可靠的功能让RT700x 系列成为最适合
零售与轻工业型的打印机



贝壳式机构设计
标签换装更方便



配备USB、Serial及网络连接埠，并可支持外接USB装置，单机操作弹性高



弹簧式纸张档板
使安装纸张更容易
打印时可输出更平整



创新的纸张侦测校正键
一键即可轻松完成纸张校准

机种	RT700x	RT730x
打印模式	热感式 / 热转式两用	
分辨率	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
打印速度	最高可达7 IPS (177 mm/s)	5 IPS (127 mm/s)
打印宽度	108 mm (4.25")	105.7 mm (4.16")
打印长度	打印长度最小为4 mm (0.16")**；打印长度最大为1727 mm (68")	打印长度最小为4 mm (0.16")**；打印长度最大为762 mm (30")
中央处理器	32 位元高效能微处理器	
内存	Flash	8 MB Flash (用户可用容量为4 MB)
	SDRAM	16 MB SDRAM
传感器形式	反射式传感器：可移动式 透光式传感器：中置型固定式	
纸张规格	纸张类型	连续纸、间距卷标纸、黑线标记纸或打孔纸等。标签长度可自动侦测或手动命令强制控制
	纸张宽度	20 mm (0.79") ~ 118 mm (4.66")
	纸张厚度	0.06 mm (0.003") ~ 0.2 mm (0.01")
	纸卷外径	最大直径127 mm (5")
	纸滚道条芯	25.4 mm (1")、38.1 mm (1.5")
碳带规格	材质	一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型
	长度	300 m (981')
	宽度	30 mm (1.18") ~ 110 mm (4.33")
	最大外径	68 mm (2.67")
	轴芯	25.4 mm (1")
程序语言	EZPL、GEPL、GZPL；可自动切换	
随机搭配赠软件	卷标排版软件	GoLabel (仅支援EZPL)
	驱动程序	Windows 2000、XP、Vista、7、以及Windows Server 2003&2008
	DLL	Windows 2000、XP、以及Vista
内建字体	Bitmap字体	6、8、10、12、14、18、24、30、16x26、以及OCR A&B 打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°。字体可单独旋转角度为0°、90°、180°、270°。并可水平或垂直放大8倍
	向量字体	可旋转角度为0°、90°、180°、以及270°
下载字体	Bitmap字体	可下载Bitmap字体。打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°。字体可单独旋转角度为0°、90°、180°、270°。并可水平或垂直放大8倍
	亚洲字体	可下载亚洲字体。打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°。并可水平或垂直放大8倍
	向量字体	可下载向量字体 (scalable font)。打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、以及270°
条形码	1-D Bar Codes	Code 39、Code 93、EAN 8 / 13 (add on 2 & 5)、UPC A / E (add on 2 & 5)、I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars、Codabar、Code 128 (subset A、B、C)、EAN 128、RPS 128、UCC 128、UCC / EAN-128 K-Mart、Random Weight、Post NET、ITF 14、China Postal Code、HIBC、MSI、Plessey、Telepen、FIM、以及GS1 DataBar
	2-D Bar Codes	PDF417、Datamatrix code、MaxiCode、QR code、Micro PDF417、Micro QR code、以及Aztec code
码页	CODEPAGE 437、850、851、852、855、857、860、861、862、863、865、866、869、以及737 WINDOWS 1250、1251、1252、1253、1254、1255、以及1257 Unicode (UTF8、UTF16)	
图形处理	预设支持单色PCX、BMP。其他图文件类型可经软件控制支持	
传输接口	USB 2.0接口	
	串口：RS-232 (DB-9)	
	网卡：Ethernet 10/100 Mbps 可拓展的USB接口：USB HOST	
控制面板	两组LED指示灯：Ready、Status	
	一组多功能硬件控制键：FEED	
	电源开 / 关键 纸张侦测键	
计时装置	标准内建	
工作环境	电源	100-240VAC、50-60Hz (交直流自动转换电源供应器)
	操作温度	41°F to 104°F (5°C to 40°C)
	储存温度	-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
湿度	操作湿度	30-85%、non-condensing
	储存湿度	10-90%、non-condensing
安规	CE (EMC)、FCC Class A、CB、CCC、cUL	
机体尺寸	长度	280 mm (11")
	高度	186 mm (7.3")
	宽度	210 mm (8.3")
机体重量	机体不含其他耗材或选购配备重量为3 kg (6.6 lbs)	
选购项目	裁刀	
	蓝牙模块	
	剥纸器	
	外挂纸卷架 (最大纸卷外径为250 mm / 10") 外接式正向 / 反向回卷器	

* 选购项目请洽询原购买单位。上述规格若有变动，均以实际出货为主，恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

** 因应不同耗材特性，实际打印尺寸及打印速度须视实际耗材适配而定。