


## T10 / T20 标签回卷器

通用性极强的标签回卷器

可双向使用的卷纸结构


使用户不需变换现有的工作环境，即可根据实际需求  
灵活选择内卷或外卷方式回卷标签




纸卷轴芯转接模组  
支持1寸、1.5寸、3寸纸卷轴



LED指示灯随时显示  
标签回卷器运行状态



支持内卷/外卷  
可通过回卷方向开关切换



外形时尚·坚固耐用

型号	T10	T20
标签宽度	最大120毫米(4.72")	最大178毫米(7")
卷纸速度	304.8毫米/秒(12IPS)	
纸卷外径	最大203.2毫米(8")	最大152.4毫米(6")
纸滚轴芯	无轴芯, 25.2~25.6mm(1"), 37.4~38.0mm & 40~40.6mm(1.5"), 76~76.6mm(3")	
纸卷重量	5 Kg	
回卷方式	内卷/外卷	
选择开关	正转/倒转预设	
马达	步进马达	
电源规格	100~240VAC 24W, 24V Adapter	
工作环境	操作温度.: 41°F to 104°F(5°C to 40°C) 储存温度.: -4°F to 122°F(-20°C to 60°C)	
湿度环境	10-85% (相对湿度,无凝结)	
外型尺寸	长度:303mm 宽度:180mm 高度:349mm	长度:303mm 宽度:180mm 高度:394mm
安规认证	CE, FCC Class A	
重量	5 Kg (11 lb)	

\* 选购项目请洽询原购买单位. 上述规格若有变动, 均以实际出货为主, 恕不另行通知. 以上所引用之商标版权均属原公司所有.